







Cliente							
artigo	denominação comercial	cor		altura (m.m.)			
	DELICATO 0E72			7			
peça nº	tecido de malha - Malha Felpuda						
características técnicas							
composição		comprimento nominal da peça (m.)		largura mín. da peça		g/m.linear +/-10%	
base	100% poliéster	50		150 cm		412	
pêlo	100% poliéster						
solidez tintorial				cores claras		cores escuras	
normas utilizadas NBR 8431/84 NBR 8432/84	determinação da solidez da cor ao suor	Pêlo	ácido	4		3,5	
	determinação da solidez da cor a fricção	Pêlo	alcalino	4		3,5	
			úmido	3,5		2,5	
			seco	4		3	
norma utilizada NBR 10320	estabilidade dimensional (variação percentual)			comprimento (coluna)		largura (carreira)	
	lavagem à (40° C) máq. Doméstica secagem em varal			-		-	
	lavagem à mão secagem na horizontal			+3%		+3%	
	lavagem à (40° C) máq. Doméstica secagem em máquina			-		-	
costurabilidade	tipo de máquina	tipo de ponto	ponto/cm	tipo de agulha	linha nº composição	composição do fio	
	reta ponto fixo	301	4,0 a 5,0 fech 3,0 a 4,0 pesp.	P. bola redonda levemente boleada nº 80 a 100	80, 100, e 120 100% PES	...	
	overloque	504	3,5 a 4,5	P. bola redonda levemente boleada nº 80 a 100	100 e 120 100% PES	100% PES	
	interloque	516	3,0 a 4,0	P. bola redonda levemente boleada nº 80 a 100	100 e 120 100% PES	100% PES	
OBS.:							
lavagem e passadoria NBR 8719							
							
*somente lavagem manual *não lavar á máquina *temp. Máx. 40°C *manusear c/ cuidado	Não usar alvejamento a base de cloro	Não secar em tambor	* Não passar à ferro * Vaporização e tratamento a vapor não são permitidos	Secar a sombra na horizontal	Limpeza a seco com todos os solventes listados para o símbolo P, restrições na adição de água e/ou ação mecânica e/ou temperatura durante limpeza e/ou secagem		
<i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i>							
Assinatura do responsável:							
Data:							

