







Cliente							
artigo	denominação comercial	cor				altura (m.m.)	
	Jazz Gum OR32					10	
tipo de tecido:		Malha - felpuda					
<b>c a r a c t e r í s t i c a s   t é c n i c a s</b>							
Composição		comprimento nominal da peça (m.)		largura mín. da peça		g/m.linear +/-10%	
base	100% poliéster	30		150 cm		470	
pêlo	100% poliéster						
<b>s o l i d e z   t i n t o r i a l</b>				<b>cores claras</b>		<b>cores escuras</b>	
normas utilizadas NBR 8431/84 NBR 8432/84	determinação da solidez da cor ao suor			ácido	5	5	
				alcalino	5	5	
	determinação da solidez da cor a fricção			úmido	5	5	
				seco	5	5	
norma utilizada NBR 10320	estabilidade dimensional (variação percentual)			comprimento (coluna)		largura (carreira)	
	lavagem em máq. domést. Secagem em máquina doméstica			-2,8		-1,3	
	lavagem à mão Secagem em varal			-2,1		-0,5	
costurabilidade	normas utilizadas NBR13174 NBR9397	tipo de máquina	tipo de ponto	ponto/cm	tipo de agulha	linha nº composição	composição do fio
		reta ponto fixo	301	4,0 a 5,0 fech 3,5 a 4,5 pesp.	P. bola fina nº 75 e 80	120 100% PES	...
		overloque	504	4,0 a 5,0	P. bola fina nº 75 e 80	120 100% PES	100% PES
		overloque ponto cadeia	514	4,0 a 5,0	P. bola fina nº 75 e 80	120 100% PES	100% PES
		interloque	516	4,0 a 5,0	P. bola fina nº 75 e 80	120 100% PES	100% PES
<p>OBS.: Costurar no sentido do pêlo, sentido contrário enrosca no calcador. Para costuras de fechamento na máquina reta e overloque, recomenda-se fechar primeiro na máquina reta e depois na máquina overloque, para minimizar sobras de tecido no final da costura. Utilizar o ponto 504 com largura igual ou superior a 5 m.m. Se utilizar largura inferior ocorre esgarçamento da costura.</p> <p>Artigo solta muita pelugem durante o manuseio, deixar margem superior a 1,0 cm. Durante a costura o tecido escorrega e sobra tecido ao final da costura.</p>							
<b>lavagem e passadoria NBR 8719</b>							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>*somente lavagem manual *não lavar á máquina *temp. Máx. 40°C *manusear c/ cuidado</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Não usar alvejamento a base de cloro</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Não secar em tambor</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>* Não passar à ferro * Vaporização e tratamento a vapor não são permitidos</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Secar a sombra na horizontal</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Limpeza a seco com todos os solventes listados para o símbolo P, restrições na adição de água e/ou ação mecânica e/ou temperatura durante limpeza e/ou secagem</p> </div> </div>							
<p><b>OBS:.</b> Para que os pêlos voltem a aparência normal, após a lavagem, escovar o material no sentido do tombamento dos pêlos (escova macia).</p>							
<p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p>							
Assinatura do responsável:							
Data:							
