

| Artigo Alpaca 1V52 | | Altura (mm) 12 | | Tipo de tecido Tecido de malha - superfície encaracolada | | | |
|---|---|---|----------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Gramatura 430 g/ml | | (Tolerancia: +/-10%) | | | | | |
| Rendimento 2,32 m/Kg | | | | | | | |
| Armazenamento | | <p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol. Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.</p> | | | | | |
| Sugestão de uso | | Vestuário, calçados, artesanato, decoração, forros | | | | | |
| Características Técnicas | | | | | | | |
| Composição | | Comprimento nominal da peça (m) | | | Largura mínima útil (m) | | |
| Fio de Base 100% poliéster | | 30 | | | 1,5 | | |
| Pêlo 100% poliéster | | | | | | | |
| Estabilidade Dimensional (variação percentual) | | | | | Comprimento (urdume) | | Largura (trama) |
| Norma utilizada | | Lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo | | | -1,56% | | -0,36% |
| NBR 10320/88 | | Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente) | | | -1,39% | | -0,98% |
| Costurabilidade | normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95 | Tipo de máquina | Tipo de ponto | Ponto/cm | Tipo de agulha | Linha nº composição | Composição do fio |
| | | reta ponto fixo | 301 | 3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp. | ponta bola fina nº 90/14 e 100/14 | 100% PES | ---- |
| | | overloque | 504 | 3,5 a 4,5 | ponta bola fina nº 90/14 e 100/14 | 100% PES | ---- |
| | | interloque | 516 | 3,5 a 4,5 | ponta bola fina nº 90/14 e 100/14 | 100% PES | ---- |
| Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013 | | | | | | | |
| <p>Temperatura máxima de lavagem 30°C processo suave</p> | | <p>Não alvejar</p> | | <p>Não secar em tambor</p> | | <p>Secagem na horizontal</p> | |
| | | <p>Não passar</p> | | <p>Não limpar a seco</p> | | | |
| <p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p> | | | | | | | |