

<b>Artigo</b> Bubble Soft 1AI2		<b>Altura (mm)</b> 2		<b>Tipo de tecido</b> Tecido de malha			
<b>Gramatura</b>		356 g/ml		(Tolerancia: +/-10%)			
<b>Rendimento</b>		2,81 m/Kg					
<b>Armazenamento</b>		<p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol. Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.</p>					
<b>Sugestão de uso</b>		Vestuário, calçados, artesanato, decoração					
Características Técnicas							
<b>Composição</b>		<b>Comprimento nominal da peça (m)</b>			<b>Largura mínima útil (m)</b>		
<b>Fio de Base</b>		100% poliéster			50		
<b>Superfície</b>		100% poliéster			1,45		
Costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	Tipo de máquina	Tipo de ponto	Ponto/cm	Tipo de agulha	Linha nº composição	Composição do fio
		reta ponto fixo	301	3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 75/11	Nº120 100% PES	----
		overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 75/11 e 80/12	Nº120 100% PES	----
		interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 75/11 e 80/12	Nº120 100% PES	----
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013							
<p>Lavagem a mão Temperatura máxima 40°C</p>		<p>Não alvejar</p>		<p>Não secar em tambor</p>		<p>Secagem na horizontal a sombra</p>	
		<p>Não passar</p>		<p>Limpeza a seco profissional a/ tetracloretileno e todos os solventes listados p/ símbolo F Processo suave</p>			
<p>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</p>							<p>SCAN ME</p>