

Artigo Caress 1Q72		Altura (mm) 5		Tipo de tecido Malha - urdume			
Gramatura		247 g/m ²	(Tolerancia: +/-10%)				
Gramatura		380 g/ml	(Tolerancia: +/-10%)				
Rendimento		2,63 m/Kg					
Armazenamento		<p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol. Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.</p>					
Sugestão de uso		Vestuário, calçados, artesanato, decoração, forros					
Características Técnicas							
Composição		Comprimento nominal da peça (m)		Largura mínima útil (m)			
Fio de Base		100% poliéster		40		1,5	
Pêlo		100% poliéster					
Estabilidade Dimensional (variação percentual)				Comprimento (urdume)	Largura (trama)		
Norma utilizada		Lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo		-3,2%	-1,2%		
NBR 10320/88		Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)		-1,9%	-1,3%		
Costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	Tipo de máquina	Tipo de ponto	Ponto/cm	Tipo de agulha	Linha nº composição	Composição do fio
		reta ponto fixo	301	3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 75/11	Nº120 100% PES	---
		overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 75/11 e 80/12	Nº120 100% PES	---
		interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 75/11 e 80/12	Nº120 100% PES	---
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013							
<p>Lavagem a mão Temperatura máxima 40°C</p> <p>Não alvejar</p> <p>Não secar em tambor</p> <p>Secagem na horizontal a sombra</p> <p>Não passar</p> <p>Limpeza a seco profissional c/ tetracloretileno e todos os solventes listados p/ símbolo F Processo suave</p>							
<p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p>							