

Artigo Delicato 1E72		Altura (mm) 7		Tipo de tecido Tecido de malha - Malha felpuda			
Gramatura		412 g/ml		(Tolerancia: +/-10%)			
Rendimento		2,43 m/Kg					
Armazenamento		<p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol. Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.</p>					
Sugestão de uso		Vestuário, calçados, artesanato, decoração, forros					
Características Técnicas							
Composição		Comprimento nominal da peça (m)			Largura mínima útil (m)		
Fio de Base		100% poliéster			50		
Pêlo		100% poliéster			1,5		
Estabilidade Dimensional (variação percentual)					Comprimento (urdume)		Largura (trama)
Norma utilizada		Lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo			-		-
NBR 10320/88		Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)			-3%		-3%
Costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	Tipo de máquina	Tipo de ponto	Ponto/cm	Tipo de agulha	Linha nº composição	Composição do fio
		reta ponto fixo	301	4,0 a 5,0 fech 3,0 a 4,0 pesp.	P. bola redonda levemente boleada nº 80 a 100	80, 100, e 120 100% PES	----
		overloque	504	3,5 a 4,5	P. bola redonda levemente boleada nº 80 a 100	100 e 120 100% PES	----
		interloque	516	3,0 a 4,0	P. bola redonda levemente boleada nº 80 a 100	100 e 120 100% PES	----
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013							
<p>Lavagem a mão Temperatura máxima 40°C</p>		<p>Não alvejar</p>		<p>Não secar em tambor</p>		<p>Secagem na horizontal a sombra</p>	
		<p>Não passar</p>		<p>Limpeza a seco profissional c/ tetracloroetileno e todos os solventes listados p/ símbolo F Processo suave</p>			
<p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p>							
							<p>SCAN ME</p>