

<b>Artigo</b> Diamante 1022		<b>Altura (mm)</b> 12		<b>Tipo de tecido</b> Malha - pelúcia			
<b>Gramatura</b>		530 g/ml		(Tolerancia: +/-10%)			
<b>Rendimento</b>		1,88 m/Kg					
<b>Armazenamento</b>		<p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol. Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.</p>					
<b>Sugestão de uso</b>		Vestuário, calçados, artesanato, decoração, filtros industriais, forros					
Características Técnicas							
<b>Composição</b>		<b>Comprimento nominal da peça (m)</b>			<b>Largura mínima útil (m)</b>		
Fio de Base 100% poliéster		40			1,6		
Pêlo 85% poliéster 15% acrílico							
<b>Estabilidade Dimensional (variação percentual)</b>				<b>Comprimento (urdume)</b>		<b>Largura (trama)</b>	
<b>Norma utilizada</b>		Lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo			-3,35%		-4,15%
NBR 10320/88		Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)			-3,39%		-2,91%
<b>Costurabilidade</b>	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	<b>Tipo de máquina</b>	<b>Tipo de ponto</b>	<b>Ponto/cm</b>	<b>Tipo de agulha</b>	<b>Linha nº composição</b>	<b>Composição do fio</b>
		reta ponto fixo	301	3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) 100% PES	----
		overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) 100% PES	----
		interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) 100% PES	----
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013							
<p>Lavagem a mão Temperatura máxima 40°C</p>		<p>Não alvejar</p>		<p>Não secar em tambor</p>		<p>Secagem na horizontal a sombra</p>	
				<p>Temperatura máxima da base do ferro de 110°C sem vapor</p>		<p>Não limpar a seco</p>	
<p>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</p>							<p>SCAN ME</p>