

<b>Artigo</b> Jade 1062		<b>Altura (mm)</b> 11		<b>Tipo de tecido</b> Malha - pelúcia							
<b>Gramatura</b>		528 g/ml		(Tolerancia: +/-10%)							
<b>Rendimento</b>		1,89 m/Kg									
<b>Armazenamento</b>		<p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com seis carreiras.</p>									
<b>Sugestão de uso</b>		Vestuário, calçados, artesanato, decoração, filtros industriais, forros									
Características Técnicas											
<b>Composição</b>		<b>Comprimento nominal da peça (m)</b>			<b>Largura mínima útil (m)</b>						
Fio de Base		100% poliéster		30			1,55				
Pêlo		100% poliéster									
<b>Estabilidade Dimensional (variação percentual)</b>				<b>Comprimento (urdume)</b>		<b>Largura (trama)</b>					
<b>Norma utilizada</b>		Lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo			-3,35%		-4,15%				
NBR 10320/88		Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)			-3,39%		-2,91%				
<b>Costurabilidade</b>	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	<b>Tipo de máquina</b>	<b>Tipo de ponto</b>	<b>Ponto/cm</b>	<b>Tipo de agulha</b>	<b>Linha nº composição</b>	<b>Composição do fio</b>				
		reta ponto fixo	301	3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) 100% PES	Poliéster				
		overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) 100% PES	Poliéster				
		interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº100/16 a 110/18	Nº50 (TEX60) 100% PES	Poliéster				
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013											
<p><b>Temperatura máxima de lavagem 30°C processo suave</b></p>		<p><b>Não alvejar</b></p>		<p><b>Não secar em tambor</b></p>		<p><b>Secagem na horizontal</b></p>		<p><b>Não passar</b></p>		<p><b>Não limpar a seco</b></p>	
<p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p>											
<p><b>SCAN ME</b></p>											

