









Artigo Nordic 05T3		Altura (mm) 40		Tipo de tecido Malha - pelúcia			
Gramatura 700 g/ml		(Tolerancia: +/-10%)					
Rendimento 1,43 m/Kg							
Armazenamento		 <p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.</p>					
Sugestão de uso		Vestuário, calçados e decoração					
Características Técnicas							
Composição		Comprimento nominal da peça (m)			Largura mínima útil (m)		
Fio de Base 100% poliéster		21			1,6		
Pêlo 100% acrílico							
Estabilidade Dimensional (variação percentual)				Comprimento (urdume)		Largura (trama)	
Norma utilizada		Lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo			-4,9%		-3,64%
NBR 10320/88		Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)			-2,16%		-1,10%
Costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	Tipo de máquina	Tipo de ponto	Ponto/cm	Tipo de agulha	Linha nº composição	Composição do fio
		reta ponto fixo	301	4,0 a 5,0 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) Nº80 (TEX40) 100% PES	Poliéster
		overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) Nº80 (TEX40) 100% PES	Poliéster
		interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº100/16 a 110/18	Nº50 (TEX60) Nº80 (TEX40) 100% PES	Poliéster
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013							
 Lavagem a mão Temperatura máxima 40°C		 Não alvejar		 Não secar em tambor		 Secagem na horizontal a sombra	
		 Temperatura máxima da base do ferro de 110°C sem vapor		 Não limpar a seco			
<p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p>							 SCAN ME