









Artigo Satin Fur 11X2		Altura (mm) 2		Tipo de tecido Tecido de malha com felpa							
Gramatura 305 g/ml		(Tolerancia: +/-10%)									
Rendimento 3,27 m/Kg											
Armazenamento		 <p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.</p>									
Sugestão de uso		Vestuário, calçados, artesanato, decoração, forros									
Características Técnicas											
Composição		Comprimento nominal da peça (m)			Largura mínima útil (m)						
Fio de Base 100% poliéster		50			1,5						
Pêlo 100% poliéster											
Estabilidade Dimensional (variação percentual)				Comprimento (urdume)		Largura (trama)					
Norma utilizada		Lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo			-3,2%		-1,2%				
NBR 10320/88		Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)			-1,9%		-1,3%				
Costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	Tipo de máquina	Tipo de ponto	Ponto/cm	Tipo de agulha	Linha nº composição	Composição do fio				
		reta ponto fixo	301	3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 75/11	Nº120 100% PES	---				
		overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 75/11 e 80/12	Nº120 100% PES	---				
		interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 75/11 e 80/12	Nº120 100% PES	---				
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013											
 Lavagem a mão Temperatura máxima 40°C		 Não alvejar		 Não secar em tambor		 Secagem na horizontal a sombra		 Temperatura máxima da base do ferro de 110°C sem vapor		 Não limpar a seco	
<p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p>											
							 SCAN ME				